

Ručně vedené mycí stroje

Nilfisk BA 625/725/725C/825

# Snadný úklid i v extrémních podmínkách



**Nilfisk  
Advance**

*setting standards*

# Minimálně hlučný, maximálně výkonný



**Stroje jsou vhodné zejména pro úklid velkých ploch. Vyznačují se výjimečně snadnou ovladatelností. Pro práci s nimi není potřeba téměř žádné zaškolení obsluhy.**

Úklid velkých ploch, které jsou navíc zatěžovány vysokým provozem, vyžadují takové mycí stroje, které dokáží čistit rychle, úsporně a kvalitně, a v jakoukoliv denní hodinu. To byl hlavní důvod proč Nilfisk-Advance vyvinul novou produktovou řadu mycích strojů BA 625/725/825.

Stroje BA 625/725/825 jsou dostatečně silné na to, aby zvládly úklid i v extrémních podmínkách. Disponují 3 velikostmi plovoucích, diskových mycích hlav – 61, 71 a 81 cm a jednou válcovou hlavou 71 cm. K většímu mycímu účinku rovněž přispívají volitelné přítlaky kartáče v rozsahu 36/59/73 kg. U stroje s válcovým kartáčem pak 23/36/45 kg.

Všechny stroje mohou být na přání vybaveny systémem automatického míchání a dávkování chemických roztoků EDS. BA 625/725/825 jako jediný v kategorii ručně vedených strojů disponují ruční vysávací sadou pro úklid rohů a zákoutí.

# Přidaná hodnota díky technické vyspělosti

- „Velký“ stroj v menším provedení
- Příbuznost se sérií BA 755/855
- Dvojitá disková hlava o rozměrech 61, 71 a 81 cm
- Válcová mycí hlava o velikosti 71 cm
- Sklápěcí nádrž se špinavou vodou
- Nová koncepce ovládací páky k aktivaci pojezdu
- Přehledný ovládací panel pro kompletní obsluhu stroje
- Nastavitelný přítlak kartáčů
- Výměna kartáčů, mycích hlav a stíracích lišt bez použití jakéhokoliv nářadí
- Ocelový rám stroje s trojitou antikorozní úpravou
- Odolné polyetylenové nádrže na vodu a nečistoty
- Ruční vysávací sada
- Systém automatického míchání a dávkování chemie EDS



Mycí hlavy lze vyměňovat snadno a rychle, bez použití jakéhokoliv nářadí



Velký otvor pro snadné čištění nádrže se špinavou vodou



Výměna EDS kanystru za jiný (s jinou chemií) je otázkou několika málo sekund.



Jednoduchý dotykový ovládací panel ke kompletní obsluze stroje, včetně systému EDS



EDS – Eco Dosage Solution – je garantem precizního ředění a dávkování chemických roztoků v mycích strojích Nilfisk-Advance. Ředící poměr je naprosto bezchybný a vždy přesný. Navíc proces míchání probíhá u mycí hlavy – nikoliv v nádrži samotné! Nádrž s vodou tak zůstává vždy čistá a není tedy potřeba ji vyplachovat.

Využijte on-line EDS kalkulátor na [www.nilfisk.cz](http://www.nilfisk.cz) a vypočítejte si kolik s EDS ušetříte ve Vašich pracovních podmínkách.

# Vlastnosti & technická specifikace



TECHNICKÁ SPECIFIKACE		BA 625	BA 725	BA 725C	BA 825
Napětí	V	24	24	24	24
Příkon	W	1610	1610	1610	1610
Úroveň hlučnosti	dB(A)	66	66	66	66
Produktivita teor./aktual.	m <sup>2</sup> /h	3000/1760	3400/2050	3400/2050	3900/2340
Pracovní záběr	mm	610	710	710	810
Max. rychlost	km/h	4.8	4.8	4.8	4.8
Nádrž roztok/nečistoty	l	76/76	76/76	76/76	76/76
Průměr kartáče/padu	mm	2x305	2x355	2x690	2x406
Přítlak kartáče	kg	36/59/73	36/59/73	27/36/45	36/59/73
Rychlost kartáče	ot/min	220	220	220	220
Délka x šířka x výška	cm	138x66x112	141x76x112	140x79x112	146x83x112
Provozní hmotnost	kg	330	345	345	347